

かんたん土舗装材 MK SAND

環境配慮型土舗装材(エムケイサンド)

施工前



施工後



施工箇所の草と土を取り、整正する。

MKサンドを投入し敷き均して、散水するだけ!

雑草対策

ぬかるみ対策

温暖化対策



施工事例

規模に応じて機械での施行も。



動物舎



遊歩道



植樹帯



法面



中央分離帯



施工方法



step 1



① 施工箇所の雑草をとり、地面に3cm~4cm程の深さに掘る。
(下地が軟らかい場合は碎石等を敷き均し路盤を整正して下さい。)

step 2,3



② MKサンドを適量充填する。
③ 表面を木コテ等で均一に均す。

step 4



④ 噴霧器やジョウロで1袋につき3~5リットルを数回に分けて散水。
※注意:水が浮かない程度に。

step 5



⑤ 丸一日は雨が掛からないようにする。養生は1週間。
5℃以下の場合には凍害に注意下さい。

施工事例



駐車場



駐車場



玄関先



歩経路



庭



中庭

姉妹品のご紹介

全天候型舗装補修材<エース・パッチ>ACE-PATCH



エース・パッチは樹脂入りバインダーと選別された骨材を混合した画期的な特殊高分子型常温合材です。

コンクリート補修材<エムケイクリート45>



エムケイクリート 45 は海外の技術を導入し開発・製造した、国内唯一の全く新しい21世紀型スーパー特殊コンクリート。15分で補修が完了できるコンクリート補修材です。

美松工業株式会社

■販売代理店

本社工場 半田市市の崎町2番地111 〒475-0021
TEL (0569) 29-2751 (代) FAX (0569) 29-2742
URL <http://www.mimatsukogyo.co.jp>
E-mail info@mimatsukogyo.co.jp